

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-6010z-10-strefowy-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-8376.html>



PA-6010Z 10-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	6 899,00 zł
Cena netto	5 608,94 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-6010Z
Kod EAN	4007754275582

Opis produktu

10-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

- 1 x 600W_{RMS}
- 10 stref, sterowanych osobno
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Gong 2 lub 4-tonowy, dźwięk wyjący i ciągły, automatyczne wyciszenie
- 2-punktowy korektor barwy, regulator głośności, diodowy wskaźnik poziomu sygnału/szczytu
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych
- Możliwość podłączenia max 32 mikrofonów strefowych PA-2400RC
- Możliwość podłączenia max 3 mikrofonów push-to-talk PA-4300PTT
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowany uchwyt montażowy

Parametry

Moc szczytowa (peak)	-
Moc znamionowa RMS	600 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	600 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	5
Strefy	10
Wejścia	2.5 mV/5 kΩ, 0.3 V/5 kΩ (mic/line 1-3), 0.3 V/15 kΩ (line 4-5), 0.775 V/100 kΩ (przedwzmacniacz)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	55-16 000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10 dB/100 Hz

Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10 dB/10 kHz
Stosunek S/N	> 70 dB (mic), > 80 dB (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	15 V
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 700 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 50 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	22 kg
Złącza	3 x combo 6.3 mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 1 x 6.3 mm (preamplifier input), 1 x RJ45 (push-to-talk mic), 1 x RJ45 (zone paging mic), terminale śrubowe (głośniki), 1 x RCA L/R (rec output) 1 x 6.3 mm (preamplifier