



PA-806DAP

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-806DAP
Kod EAN	4007754276671

Opis produktu

Parametry

Moc szczytowa (peak)	-
Moc znamionowa RMS	60 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	1
Strefy	1
Wejścia	4.5 mV/600 Ω (kanał 1), 4.5 mV/120 mV (kanały 2-3), 60 mV (kanały 4-5) 90 mV (tel.)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	60-15 000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	tak
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	tak
Stosunek S/N	72 dB (mic, kanały 1-3) 85 dB (line, kanały 2-5)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	48 V
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	160 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	4.2 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	320 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	245 mm
Wysokość (U)	-
Waga	4.5 kg
Złącza	1 x XLR (kanał 1), 2 x 6.3 mm (kanały 2-3), 2 x RCA L/R (kanały 4-5), 2 x RCA (rec out), 1 x gniazdo F (FM/DAB+), terminale śrubowe (tel. input, MOH, 24 V DC, głośniki, mute)
Wymiary opakowania (S x W x D)	-

Waga brutto	5.17 kg
Waga netto	4.48 kg