

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-806dmp-cyfrowy-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-mp3-usb-sd-fm-bt-60w-p-7833.html>



PA-806DMP Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA mono, MP3, USB/SD, FM, BT, 60W

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-806DMP
Kod EAN	4007754261691

Opis produktu

Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 60W_{RMS},
z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM oraz interfejsem Bluetooth.

- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner FM, pilot sterujący
- 1 symetryczne wejście mikrofonowe (XLR) z zasilaniem phantom oraz funkcją priorytetu
- 2 niesymetryczne wejścia, przełączane mikr./linia
- 2 niesymetryczne wejścia liniowe
- 1 wejście alarmowe
- 1 wyjście music-on-hold (MOH)
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 2 wyjścia liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Diodowe wskaźniki zasilania, szczytu, włączenia zabezp. oraz poziomu sygnału

Parametry

Moc szczytowa (peak)	-
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	1
Strefy	1
Wejścia	5-8 mV/600 Ω (mic 1-3), 150-470 mV/10 kΩ (line, niesym.),
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	60-15000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	tak

Korektor średnie	-
Korektor wysokie	tak
Stosunek S/N	72 dB (mic) 85 dB (aux)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	160 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	DC24 V
Alternatywne zasilanie	4,2 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	320 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	245 mm
Wysokość (U)	-
Waga	4,48 kg
Złącza	1 x XLR (mic 1), 2 x 6.3 mm (mic 2-3/line 1-2), 2 x RCA L/R (line 3-4), 2 x RCA L/R (master out), 1 x IEC (FM), terminale śrubowe (emergency, MOH, DC 24 V, głośniki)