

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-8120rcd-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-5694.html>



PA-8120RCD Wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	4 699,00 zł
Cena netto	3 820,33 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-8120RCD
Kod EAN	4007754211887

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W_{RMS},

z odtwarzaczem CD/MP3 oraz tunerem.

- Odtwarzacz CD z szufladą, odtwarzanie losowe, powtarzanie, programowanie, odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3, interfejs USB, osobny włącznik
- Tuner AM/FM z 5 programowanymi przyciskami stacji, funkcją wyszukiwania stacji, osobny włącznik
- 4 wejścia mikr./linia, konfiguracja za pomocą przełączników DIP (mikr./linia, faza, filtr górnoprzepustowy, zasilanie phantom 48V)
- 2 wejścia Aux, konfiguracja za pomocą przełączników DIP (Aux1/Aux2, tłumienie 10dB, filtr górnoprzepustowy)
- Gong i syrena alarmowa
- Obwód priorytetu
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy
- Montaż w racku 482mm (19")

Parametry

Kanały	5
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1.8mV/5kΩ, 300mV/5kΩ (mic/line), 100mV/10kΩ (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-16500 Hz

Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	>65 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	0,5%
Zasilanie	230V~/50Hz/365VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	365 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x110x450mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	450 mm
Wysokość (U)	2
Waga	10,5 kg
Złącza	4 x Combo XLR/6.3mm (mic/line) 2 x RCA L/R (line) terminale śrubowe (line) terminale śrubowe (głośniki) 1 x RCA L/R (tape out)