

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-900dt-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-z-modulem-dante-p-7198.html>



PA-900DT Wzmacniacz miksujący PA mono z modulem Dante®

Cena brutto	3 749,00 zł
Cena netto	3 047,97 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-900DT
Kod EAN	4007754254655

Opis produktu

Wzmacniacze z modulem Dante®

Znane i popularne wzmacniacze PA-900 oraz AKB-160 wyposażone zostały dodatkowo w 2-kanalowy moduł Dante® umożliwiający odbiór cyfrowego sygnału stereo lub dwóch cyfrowych sygnałów mono, poprzez złącza RJ45. Po odebraniu, sygnału konwertowane są do postaci analogowej. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest zintegrowanie standardowego systemu nagłośnienia z cyfrową siecią Dante.

Wzmacniacz miksujący PA mono z modulem Dante®

- 1 x 120W_{RMS}
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 3 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście cyfrowe Dante®
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitu
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 20V dla mikrofonów elektretowych, włączane indywidualnie
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Wymagania systemowe Dante®: Windows* 7/8/10 lub MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Parametry

Kanały	5
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	160 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-15000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	± 10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	± 10dB/10kHz
Stosunek S/N	>80 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/300VA, 24V DC/9A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 88 x 275mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9,9 kg
Złącza	3 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), 1 x RJ45 (Dante™), terminale śrubowe (głośniki)