

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-900s-wzmacniacz-pa-mono-p-5697.html>



PA-900S Wzmacniacz PA, mono

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-900S
Kod EAN	4007754186772

Opis produktu

Wzmacniacz PA, mono, 120W_{RMS}

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 2-punktowy korektor barwy
- Włączany filtr górnoprzepustowy
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście przepustowe (link)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	1
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	160 W
Wejścia	765mV (liniowe)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-15000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	>80 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/300VA 24V DC/9A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-

Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 88 x 275mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9,5 kg
Złącza	1 x XLR, terminale śrubowe (line in), 1 x XLR (line out), terminale śrubowe (głośniki)