Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:38

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/pa-928d-cyfrowy-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-280wrms-p-8400.html



PA-928D Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 280W_{RMS}

Cena brutto	**2 629,00 zł**
Cena netto	**2 137,40 zł**
Dostępność	**Dostępność 2-10 dni**
Numer katalogowy	**PA-928D**
Kod EAN	**4007754275797**

Opis produktu

Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 280W_{RMS}

- Konstrukcja klasy D wykonana w oparciu o moduły PASCAL
- Wysoka efektywność (redukcja kosztów zasilania)
- Niska waga dzięki kompaktowemu zasilaczowi impulsowemu
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 4 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych, włączane niezależnie dla każdego kanału
- Włączany limiter 8Ω/100V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Moc szczytowa (peak)	-
Moc znamionowa RMS	280 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	280 W
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	280 W/33 Ω
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	8 Ω
Kanały wejściowe	5
Strefy	-
Wejścia	3 mV (mic), 200 mV (line), 140 mV (aux)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	tak

Korektor niskie	± 10 dB/100 Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	± 10 dB/10 kHz
Stosunek S/N	> 80 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	< 0.1 %
Zasilanie phantom	48 V
Napięcie zasilające	~ 90-230 V
Zasilanie sieciowe	50-60 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	5.2 kg
Złącza	4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), terminale śrubowe (głośniki)