

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-948-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-7296.html>



PA-948 Wzmacniacz miksujący PA mono

Cena brutto	4 599,00 zł
Cena netto	3 739,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-948
Kod EAN	4007754254297

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA mono

- 1 x 480W_{RMS}
- 4 symetryczne wejścia mikrofonowe z wyborem priorytetu
- 4 wejścia liniowe
- Wyjście głośnikowe na terminalach śrubowych
- Symetryczne wyjście liniowe
- Wyjście REC
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Gong 2 lub 4-tonowy, możliwość zdalnego wyzwalania
- Regulacja wzmocnienia wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	5
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	680 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	2.5-100mV (mic), 350mV (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	50-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz

Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	>75 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/1090VA, 24V DC/27A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1090 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;27 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 137 x 395mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	137 mm
Głębokość	395 mm
Wysokość (U)	3
Waga	22,6 kg
Złącza	4 x XLR (mic), 4 x RCA L/R (line), 1 x XLR (line out), 1 x RCA L/R (line out), terminale śrubowe (głośniki)