

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-980-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-7183.html>



# PA-980 Wzmacniacz miksujący PA, mono

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 2 499,00 zł         |
| Cena netto       | 2 031,71 zł         |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | PA-980              |
| Kod EAN          | 4007754210231       |

## Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 480W<sub>RMS</sub>

- 4 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia przedwzmacniacza
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych
- Sterowany temp. wentylator
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

## Parametry

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Kanały                         | 5                              |
| Strefy                         | -                              |
| Moc znamionowa RMS             | 480W                           |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω     | -                              |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω     | -                              |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω     | -                              |
| Moc znamionowa RMS przy 100V   | -                              |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω | -                              |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω | -                              |
| Moc muzyczna MAX               | 680W                           |
| Impedancja wyjściowa           |                                |
| Wejścia                        | 1.5mV (mic), 300mV (line, aux) |
| Współczynnik tłumienia         |                                |
| Pasma przenoszenia             | 50-15 000Hz, ±3dB              |
| Zwrotnica                      | -                              |
| Częstotliwość podziału         | -                              |
| Wbudowany limiter              | -                              |
| Korektor niskie                | ±10dB/100Hz                    |
| Korektor średnie               | -                              |
| Korektor wysokie               | ±10dB/10kHz                    |
| Stosunek S/N                   | > 92dB                         |
| Tłumienie przesłuchu           | -                              |

---

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THD                             | < 2%                                                                                           |
| Zasilanie                       | 230V~/50Hz/1350VA, 24V DC/14A                                                                  |
| Napięcie zasilające             | 230V~                                                                                          |
| Zasilanie sieciowe              | 50Hz                                                                                           |
| Pobór mocy w trybie pracy       | 1350VA                                                                                         |
| Pobór mocy w trybie standby     | -                                                                                              |
| Prąd spoczynkowy                | -                                                                                              |
| Alternatywne napięcie zasilania | 24V DC                                                                                         |
| Alternatywne zasilanie          | 14A DC                                                                                         |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                                                                                        |
| Wymiary                         | 482x135x410mm, 3U                                                                              |
| Szerokość                       | 482mm                                                                                          |
| Wysokość                        | 135mm                                                                                          |
| Głębokość                       | 410mm                                                                                          |
| Wysokość (U)                    | 3                                                                                              |
| Waga                            | 26kg                                                                                           |
| Połączenia                      | 4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/P (aux), 1 x RCA L/P (line out),<br>terminale śrubowe (głośniki) |