

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-m224-2-strefowy-wzmacniacz-matrycowy-pa-p-8315.html>



PA-M224 2-strefowy wzmacniacz matrycowy PA

Cena brutto	5 899,00 zł
Cena netto	4 795,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-M224
Kod EAN	4007754273311

Opis produktu

2-strefowy wzmacniacz matrycowy PA

- Moc 240W_{RMS} na strefę
- 2 strefy, sterowane indywidualnie, z 2-punktowym korektorem barwy
- 4 regulowane wejścia mikr./linia, każde z 3-punktowym korektorem barwy oraz włączanym zasilaniem phantom
- 4 regulowane wejścia liniowe
- Funkcja Talkover dla kanału 1
- Regulowany odsłuch
- Złącze dla mikrofonu strefowego PA-M4RC
- 2 złącza dla modułów PA-M1WP
- Montaż w racku 482mm (19")

Parametry

Moc szczytowa (peak)	2 x 290 W
Moc znamionowa RMS	2 x 240 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	8
Strefy	2
Wejścia	2.5 mV/20 kΩ (mic), 2 V/20 kΩ (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±12 dB/80 Hz (channels 1-4) ±15 dB/80 Hz (zones 1-4)
Korektor średnie	±12 dB/2.5 kHz (channels 1-4)
Korektor wysokie	±12 dB/12.5 kHz (channels 1-4) ±15 dB/12 kHz (zones 1-4)
Stosunek S/N	> 70 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	< 0.1 %
Napięcie zasilające	~ 230 V

Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	800 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	420 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość (U)	2
Waga	5.7 kg
Złącza	4 x XLR, bal. (mic 1-4), 4 x 6.3 mm jack (line 1-4), 4 x 6.3 mm jack (line 5-8), 4 x RCA L/R (line 5-8) 1 x RJ45 (push-to-talk microphone), 2 x RJ45 (remote in), screw terminal (speakers)