Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:00

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/pa-m412-4-strefowy-wzmacniacz-matrycowy-pa-p-8316.html



PA-M412 4-strefowy wzmacniacz matrycowy PA

Cena brutto	**7 199,00 zł**
Cena netto	**5 852,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PA-M412**
Kod EAN	**4007754273373**

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz matrycowy PA

- Moc 120W_{RMS} na strefę
- 4 strefy, sterowane indywidualnie, z 2-punktowym korektorem barwy
- 4 regulowane wejścia mikr./linia, każde z 3-punktowym korektorem barwy oraz włączanym zasilaniem phantom
- 4 regulowane wejścia liniowe
- Funkcja Talkover dla kanału 1
- Regulowany odsłuch
- Złącze dla mikrofonu strefowego PA-M4RC
- 4 złącza dla modułów PA-M1WP
- Montaż w racku 482mm (19")

Parametry

Moc szczytowa (peak)	4 x 170 W
Moc znamionowa RMS	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	8
Strefy	4
Wejścia	2.5 mV/20 kΩ (mic), 2 V/20 kΩ (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±12 dB/80 Hz (channels 1-4) ±15 dB/80 Hz (zones 1-4)
Korektor średnie	±12 dB/2.5 kHz (channels 1-4)
Korektor wysokie	±12 dB/12.5 kHz (channels 1-4) ±15 dB/12 kHz (zones 1-4)
Stosunek S/N	> 70 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	< 0.1 %
Napięcie zasilające	~ 230 V

Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	860 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	420 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość (U)	2
Waga	6.2 kg
Złącza	4 x XLR, bal. (mic 1-4), 4 x 6.3 mm jack (line 1-4), 4 x 6.3 mm jack (line 5-8), 4 x RCA L/R (line 5-8), 1 x RJ45 (push-to-talk microphone), 4 x RJ45 (remote in), screw terminal (speakers)