

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pab-120wpsw-zestaw-glosnikowy-odporny-na-warunki-atmosferyczne-120wrms-p-5709.html>



PAB-120WP/SW Zestaw głośnikowy odporny na warunki atmosferyczne, 120W_{RMS}

Cena brutto	5 249,00 zł
Cena netto	4 267,48 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAB-120WP/SW
Kod EAN	4007754223927

Opis produktu

Zestawy PA odporne na warunki atmosferyczne.

Przystosowane do ciągłej pracy na zewnątrz np. w wesołych miasteczkach, obiektach sportowych, stadionach i innych terenach otwartych.

Zestaw głośnikowy odporny na warunki atmosferyczne, 120W_{RMS}

- Technika 100V
- Wysokiej jakości 2-drożny system głośnikowy w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS
- 30cm (12") głośnik basowy z impregnowaną papierową membraną
- 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy
- Bardzo dobra charakterystyka dźwięku
- Maskownica z nieprzemakalną tkaniną
- Zrównoległone wejście i wyjście na gniazdach SPEAKON
- Metalowe części ze stali nierdzewnej
- 4 otwory gwintowane M10 do zawieszenia, po obu stronach obudowy (na spodzie i u góry)
- Gniazdo na statyw
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, część 3

Production Partner 04/2012

"PAB-12WP/SW jest zestawem głośnikowym w wodoszczelnej obudowie (IP45). Wrażenia odsłuchowe oraz zmierzone parametry bardzo dobre. Zestaw PAB-12WP/SW, podobnie jak PAB-120WP/SW, jest idealnym rozwiązaniem dla poszukujących solidnego głośnika do pracy w trudnych warunkach."
Autor testu: Anselm Goertz

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	42-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	2-drożny bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	30cm (12") basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1") wysokotonowy tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30cm (12")
Moc znamionowa RMS	120/60/30W
Moc muzyczna	
Czułość	98 dB/W/m
Max SPL	119 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	ABS
Kolor	czarny
Sposób montażu	otwory gwintowane M8, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	tak
Klasa szczelności	IP45
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10-+40 °C
Zasilanie	-
Szerokość	370 mm
Wysokość	655 mm
Głębokość	410 mm
Waga	21 kg
Wejścia	1 x SPEAKON
Wyjścia	1 x SPEAKON zrówn. in/out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-