

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pab-12wpsw-zestaw-glosnikowy-pa-odporny-na-warunki-atmosferyczne-200wrms-8-p-5713.html>



PAB-12WP/SW Zestaw głośnikowy PA, odporny na warunki atmosferyczne, 200W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	4 699,00 zł
Cena netto	3 820,33 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAB-12WP/SW
Kod EAN	4007754223910

Opis produktu

Zestawy PA odporne na warunki atmosferyczne.

Przystosowane do ciągłej pracy na zewnątrz np. w wesołych miasteczkach, obiektach sportowych, stadionach i innych terenach otwartych.

Zestaw głośnikowy PA, odporny na warunki atmosferyczne, 200W_{RMS}, 8Ω

- Wysokiej jakości 2-drożny system głośnikowy w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS
- 30cm (12") głośnik basowy z impregnowaną membraną
- 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy
- Bardzo dobra charakterystyka dźwięku
- Maskownica z nieprzemakalną tkaniną
- Zrównoległe wejście i wyjście na gniazdach SPEAKON
- Metalowe części ze stali nierdzewnej
- 4 otwory gwintowane M10 do zawieszenia, po obu stronach obudowy (na spodzie i u góry)
- Gniazdo na statyw
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, część 3

Production Partner 04/2012

tools4music 02/2012

"PAB-12WP/SW jest zestawem głośnikowym w wodoszczelnej obudowie (IP45). Wrażenia odsłuchowe oraz zmierzone parametry bardzo dobre. Zestaw PAB-12WP/SW, podobnie jak PAB-120WP/SW, jest idealnym rozwiązaniem dla poszukujących solidnego głośnika do pracy w trudnych warunkach."

Autor testu: Anselm Goertz

"... do wszystkich organizujących i obsługujących imprezy na wolnym powietrzu: PAB-12WP/SW jest idealnym rozwiązaniem ... testowaliśmy go na festiwalu w Rhineland w Niemczech ... przez 6 godzin w ciągle padającym deszczu ... ociekający wodą na

zewnątrz, a w środku idealnie suchy."

- + Przyjemny dźwięk - imponujące zapasy mocy
- + Naprawdę wodoodporny
- + Wygodne uchwyty
- + Jakość wykonania

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	-
Impedancja	8 Ω
Pasmo przenoszenia	42-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	2-drożny bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	30cm (12") basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1") wysokotonowy tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30cm (12")
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc muzyczna	400 W
Czułość	98 dB/W/m
Max SPL	121 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	ABS
Kolor	czarny
Sposób montażu	otwory gwintowane M10, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	tak
Klasa szczelności	IP45
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10 °C do +40 °C
Zasilanie	-
Szerokość	370 mm
Wysokość	655 mm
Głębokość	410 mm
Waga	20 kg
Wejścia	1 x SPEAKON
Wyjścia	1 x SPEAKON zrówn. in/out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-