

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pab-308sw-uniwersalne-zestawy-glosnikowe-125wrms-8-p-5724.html>



PAB-308/SW Uniwersalne zestawy głośnikowe, 125W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAB-308/SW
Kod EAN	4007754229233

Opis produktu

Uniwersalne zestawy głośnikowe PA serii 300

Idealne zarówno do montażu na stałe, jak i do mobilnych zastosowań. Zapewniają dobrą stabilność dźwięku, także w profesjonalnych systemach odsłuchu. Kompaktowe, wygodne w transporcie zestawy. Przystosowane do współpracy z subwooferami PSUB-12AKA oraz PSUB-15AKA, a także jako monitory podłogowe.

Uniwersalne zestawy głośnikowe, 125W_{RMS}, 8Ω

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 8/2 w obudowie bass-reflex
- 20cm (8") głośnik basowy oraz 25mm (1") wysokotonowy tubowy z obwodem ochronnym
- Wysokiej jakości drewniana obudowa z płyt MDF w kolorze czarnym (SW) lub białym (WS), z metalową maskownicą
- 4 otwory gwintowane M8 do podwieszania
- Gniazdo na statyw oraz uchwyt montażowy
- Złącza NEUTRIK SPEAKON

EVENT Rookie 08/2012

SOUNDCHECK 04/2013

"To co wygląda ładnie, powinno również dobrze brzmieć. I tak właśnie jest z zestawami PAB-306/SW oraz PAB-308/SW. Może poziom dźwięku nie powala na kolana, ale jego jakość jest co najmniej zadowalająca. Czysto subiektywne spostrzeżenie: mniejsze kolumny z 6,5" głośnikiem dały więcej basu niż większy model PAB-308/SW. Oba zestawy są idealnym rozwiązaniem do nagłaśniania niewielkich obszarów oraz do emisji tła muzycznego, a także jako dopełnienie dla większych zestawów głośnikowych. Oba modele są dostępne również w białym kolorze."

"Zestawy głośnikowe PAB-308/SW oraz PSUB-15AKA od IMG Stage Line, pomimo ich niewielkich rozmiarów, są w stanie wytworzyć porządne poziomy głośności. PAB-308/SW zapewniają ponadto dobrą zrozumiałość mowy. Idealne rozwiązanie do odtwarzania wokalu."

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	-
Impedancja	8 Ω
Pasmo przenoszenia	60-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	2-drożny bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	20cm (8")
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1") tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	20cm (8")
Moc znamionowa RMS	125 W
Moc muzyczna	250 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	115 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	MDF
Kolor	czarny
Sposób montażu	otwory gwintowane M8, uchwyt montażowy
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Szerokość	258 mm
Wysokość	410 mm
Głębokość	247 mm
Waga	7,5 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON
Wyjścia	1 x NEUTRIK SPEAKON zrówn. in/out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-