

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pab-416ws-pary-wysokiej-jakosci-zestawow-glosnikowych-pa-20wrms-16-p-5729.html>



PAB-416/WS Pary wysokiej jakości zestawów głośnikowych PA, 20W_{RMS}, 16Ω

Cena brutto	444,00 zł
Cena netto	360,98 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAB-416/WS
Kod EAN	4007754196665

Opis produktu

Atrakcyjna i efektywna seria zestawów głośnikowych PA, zaprojektowana zarówno do instalacji wymagających dużej skuteczności jak i do użytku w restauracjach, pubach, hotelach, dyskotekach, salach konferencyjnych oraz przy imprezach sportowych.

Pary wysokiej jakości zestawów głośnikowych PA, 20W_{RMS}, 16Ω

- 2-drożne zestawy głośnikowe w obudowie z tworzywa ABS, funkcjonalne i atrakcyjnie wyglądające
- Wyposażone w polipropylenowy głośnik basowy i kopułkowy głośnik wysokotonowy z nasadką tubową (przewodnica falowa)
- Wysokiej klasy zwrotnica głośnikowa o dużej stabilności czasowej, dzięki trwałym kondensatorom foliowym
- Dobrze zbalansowany i czysty dźwięk, zapewniają wierne odtwarzanie zarówno mowy, jak i wymagającej muzyki
- W komplecie uchwyty montażowe

Wersja 16Ω umożliwia równoległe podłączenie do 8 zestawów głośnikowych do 2-kanalowego wzmacniacza.

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	-
Impedancja	16 Ω
Pasma przenoszenia	80-22000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-

System	2-drożny
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	basowy polipropylenowy
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	30 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	100 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	ABS
Kolor	biały
Sposób montażu	2 x gwint M6
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Szerokość	150 mm
Wysokość	240 mm
Głębokość	140 mm
Waga	1,8 kg
Wejścia	terminale śrubowe
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-