

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pab-506ws-uniwersalny-zestaw-glosnikowy-pa-100wrms-4-p-5732.html>



PAB-506/WS Uniwersalny zestaw głośnikowy PA, 100W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	1 279,00 zł
Cena netto	1 039,84 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAB-506/WS
Kod EAN	4007754171099

Opis produktu

Uniwersalny zestaw głośnikowy PA, 100W_{RMS}, 4Ω

- Wysokiej jakości miniaturowy zestaw głośnikowy PA
- 16cm głośnik nisko-średniotonowy z włókna węglowego i dużej mocy kopułkowy głośnik wysokotonowy ze spłaszczoną tubą
- Bardzo liniowa charakterystyka przenoszenia
- Fantastyczny dźwięk z nadspodziewaną (jak dla tak niewielkiej obudowy) stabilnością dla wysokich poziomów
- Obudowa z lekkiego tworzywa sztucznego ABS
- W komplecie uchwyt montażowy
- Do małych i średnich zastosowań PA, również dla dyskotek (w połączeniu z subwooferem)
- Gniazda sprężynkowe i SPEAKON połączone równolegle, wykorzystywane jako wejścia lub wyjścia

Wersja 8Ω (PAB-586/...) upraszcza podłączanie 2 zestawów głośnikowych na każdy kanał wzmacniacza.

Professional System 04/2012

"PAB-586 zapewnia dobry i neutralny dźwięk, niemal w jakości hi-fi. Solidna obudowa, głośnik wysokotonowy z falowodem oraz idealnie dopasowana pasywna zwrotnica to niewątpliwie mocne strony zestawów PAB-586 oraz PAB-506." Autor testu: Anselm Goertz

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	-
Impedancja	4 Ω
Pasma przenoszenia	65-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-

System	2-drożny bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	16cm (6.5")
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	tubowy kopułkowy wysokotonowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	16 cm
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc muzyczna	180 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	113 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	ABS
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Szerokość	235 mm
Wysokość	385 mm
Głębokość	220 mm
Waga	5,9 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON 1 x gniazdo sprężynkowe
Wyjścia	1 x NEUTRIK SPEAKON 1 x gniazdo sprężynkowe
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-