

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pab-52wpws-zestaw-glosnikowy-odporny-na-warunki-atmosferyczne-o-mocy-50wrms-w-trybie-100v-lub-4-p-5737.html>



PAB-52WP/WS Zestaw głośnikowy odporny na warunki atmosferyczne, o mocy 50W_{RMS} w trybie 100V lub 4Ω

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PAB-52WP/WS
Kod EAN	4007754223668

Opis produktu

Zestawy PA odporne na warunki atmosferyczne.

Przystosowane do ciągłej pracy na zewnątrz np. w wesołych miasteczkach, obiektach sportowych, stadionach i innych terenach otwartych.

Zestaw głośnikowy odporny na warunki atmosferyczne, o mocy 50W_{RMS}

- Technika 100V lub 4Ω
- Wysokiej jakości szerokopasmowy system głośnikowy w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS (IP45)
- 13cm (5") głośnik pełnopasmowy z aluminiową membraną
- Bardzo dobra charakterystyka dźwięku
- Maskownica z nieprzemakalną tkaniną
- Wpuszczone terminale połączeniowe z pokrywą oraz wytrzymałym przepustem kablowym
- Metalowe części i uchwyt ze stali nierdzewnej
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, część 3

PROSOUND 05/2011

"Solidne i wytrzymałe obudowy, w dodatku wodoodporne IP45. Wszystkie cztery zestawy tej serii idealne do odtwarzania tła muzycznego ... największy PAB-8WP/WS gwarantuje duży poziom mocy. Bardzo ciekawa i korzystna oferta."

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Impedancja	4 Ω
Pasma przenoszenia	60-18000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	szerokopasmowy bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średnionowy	13cm (5") pełnopasmowy
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	13cm (5")
Moc znamionowa RMS	50/25/12.5W
Moc muzyczna	-
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	104 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	ABS
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Odporność na uderzenia piłką	tak
Klasa szczelności	IP45
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10-+40 °C
Zasilanie	-
Szerokość	200 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	190 mm
Waga	5,1 kg
Wejścia	terminale śrubowe
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-