

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pab-8wpws-zestaw-glosnikowy-odporny-na-warunki-atmosferyczne-o-mocy-120wrms-w-trybie-100v-lub-8-p-5748.html>



PAB-8WP/WS Zestaw głośnikowy odporny na warunki atmosferyczne, o mocy $120W_{RMS}$ w trybie 100V lub 8Ω

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAB-8WP/WS
Kod EAN	4007754223651

Opis produktu

Zestawy PA odporne na warunki atmosferyczne.

Przystosowane do ciągłej pracy na zewnątrz np. w wesołych miasteczkach, obiektach sportowych, stadionach i innych terenach otwartych.

Zestaw głośnikowy odporny na warunki atmosferyczne, o mocy $120W_{RMS}$

- Technika 100V lub 8Ω
- Wysokiej jakości 2-drożny system głośnikowy w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS (IP45)
- 20cm (8") głośnik koaksjalny z impregnowaną membraną
- 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy
- Bardzo dobra charakterystyka dźwięku
- Maskownica z nieprzemakalną tkaniną
- Wpuszczone terminale połączeniowe z pokrywą oraz wytrzymałym przepustem kablowym
- Zrównoległone wejście i wyjście na terminalach śrubowych oraz gniazdach SPEAKON
- Metalowe części i uchwyt ze stali nierdzewnej
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, część 3

PROSOUND 05/2011

"Solidne i wytrzymałe obudowy, w dodatku wodoodporne IP45. Wszystkie cztery zestawy tej serii idealne do odtwarzania tła muzycznego ... największy PAB-8WP/WS gwarantuje duży poziom mocy. Bardzo ciekawa i korzystna oferta."

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Impedancja	8 Ω
Pasmo przenoszenia	48-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	2-drożny bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	20cm (8") basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1") tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	20cm (8")
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc muzyczna	240 W
Czułość	96 dB/W/m
Max SPL	117 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	ABS
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Odporność na uderzenia piłką	tak
Klasa szczelności	IP45
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10-+40 °C
Zasilanie	-
Szerokość	240 mm
Wysokość	430 mm
Głębokość	250 mm
Waga	13,1 kg
Wejścia	1 x SPEAKON terminale śrubowe
Wyjścia	1 x SPEAKON zrówn. in/out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-