

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pak-108mk2-aktywny-zestaw-glosnikowy-pa-i-dj-75wrms-p-5749.html>



PAK-108MK2 Aktywny zestaw głośnikowy PA i DJ, 75W_{RMS}

Cena brutto	819,00 zł
Cena netto	665,85 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAK-108MK2
Kod EAN	4007754210156

Opis produktu

Zestawy głośnikowe serii 100

do zastosowań PA i DJ, w solidnych obudowach z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Idealne do nagłaśniania średnich i dużych pomieszczeń. Aktywne zestawy głośnikowe PAK dają ciepły dźwięk, dzięki wykorzystaniu tranzystorów o sprawdzonej technologii, posiadających odpowiednie możliwości mocowe.

Aktywny zestaw głośnikowy PA i DJ, 75W_{RMS}

- Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej skuteczności
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego
- 20cm (8") głośnik basowy z aluminiowym koszem
- 25mm (1", 34mm cewka) głośnik wysokotonowy
- System bass-reflex
- Wysokiej jakości moduł wzmacniacza
- Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu
- Otwory gwintowane M8 (2 na górze, 1 na spodzie)
- Montaż na standardowym statywie przez dołączony reduktor
- Wejścia: XLR i RCA L/P (linia), XLR (mikr.)
- Ochronny pokrowiec PAB-108BAG dostępny jako wyposaż. dodatk.

djmagazin.de 05/2012

"Przy niższych poziomach głośności (tło muzyczne w restauracji) uzyskaliśmy zrównoważony dźwięk w całym paśmie częstotliwości. Po zwiększeniu głośności, oba zestawy także sobie poradziły. Wniosek: idealne do uniwersalnych zastosowań. Oba zasługują na najwyższą ocenę!"
(testowane zestawy: PAK-108MK2 oraz PAK-110MK2)

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	60-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	75 W
Moc MAX wzmacniacza	130 W
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	125mV (line, XLR, sym.), 100mV (line, RCA), 6.5mV (mic, sym.)
System	pełnopasmowy 8/2
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	20cm (8") basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1", 34mm cewka) tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	20cm (8")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	94 dB/W/m
Max SPL	112 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Sposób montażu	gwintowane otwory M8, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/200VA
Szerokość	290 mm
Wysokość	405 mm
Głębokość	220 mm
Waga	9 kg
Wejścia	XLR i RCA L/R (line) XLR (mic)
Wyjścia	XLR, sym. (zrówn. line out)
Cewka wymienna	-
Inne cechy	wbudowany limiter