

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pak-112mk2-aktywny-zestaw-glosnikowypa-150wrms-p-5752.html>



PAK-112MK2 Aktywny zestaw głośnikowy PA, 150W_{RMS}

Cena brutto	1 340,00 zł
Cena netto	1 089,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PAK-112MK2
Kod EAN	4007754210170

Opis produktu

Zestawy głośnikowe serii 100

do zastosowań PA i DJ, w solidnych obudowach z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Idealne do nagłaśniania średnich i dużych pomieszczeń. Aktywne zestawy głośnikowe PAK dają ciepły dźwięk, dzięki wykorzystaniu tranzystorów o sprawdzonej technologii, posiadających odpowiednie możliwości mocowe.

Aktywny zestaw głośnikowy PA, 150W_{RMS}

- Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej skuteczności
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego
- 30cm (12") głośnik basowy z aluminiowym koszem
- 25mm (1", 34mm cewka) głośnik wysokotonowy
- System bass-reflex
- Moduł wzmacniacza o dużych zdolnościach mocowych
- Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu
- Otwory gwintowane M8 (2 na górze, 1 na spodzie)
- Gniazdo na statyw oraz uchwyt do przenoszenia
- Wejścia: XLR i RCA L/P (linia), XLR (mikr.)
- Ochronny pokrowiec PAB-112BAG dostępny jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	49-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	150 W
Moc MAX wzmacniacza	270 W
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	150mV (line, XLR, sym.), 620mV (line, RCA), 6.5mV (mic, sym.)

System	pełnopasmowy 12/2
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	30cm (12") basowy
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1", 34mm cewka) tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30cm (12")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	96 dB/W/m
Max SPL	118 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Sposób montażu	gwintowane otwory M8, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/340VA
Szerokość	430 mm
Wysokość	580 mm
Głębokość	310 mm
Waga	20 kg
Wejścia	XLR i RCA L/R (linia) XLR (mikr.) 6.3mm (mikr.)
Wyjścia	XLR (zrówn. line out) 6.3mm (zrówn. line out)
Cewka wymienna	-
Inne cechy	2-punktowy korektor ± 12 dB, wbudowany limiter