

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pak-308msw-aktywny-zestaw-glosnikowy-pa-z-procesorem-dsp-370wrms-p-5756.html>



PAK-308M/SW Aktywny zestaw głośnikowy PA z procesorem DSP, 370W_{RMS}

Cena brutto	2 549,00 zł
Cena netto	2 072,36 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAK-308M/SW
Kod EAN	4007754238525

Opis produktu

Uniwersalne zestawy głośnikowe PA serii 300

Idealne zarówno do montażu na stałe, jak i do mobilnych zastosowań. Zapewniają dobrą stabilność dźwięku, także w profesjonalnych systemach odsłuchu. Kompaktowe, wygodne w transporcie zestawy. Przystosowane do współpracy z subwooferami PSUB-12AKA oraz PSUB-15AKA, a także jako monitory podłogowe.

Aktywny zestaw głośnikowy PA, 370W_{RMS}, z procesorem DSP

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 8/2 w obudowie bass-reflex
- 20cm (8") głośnik basowy oraz 25mm (1", 44mm cewka) wysokotonowy tubowy
- 2-kanałowy system wzmacniaczy sterowany procesorem DSP (basowy: cyfrowy, wysokotonowy: analogowy)
- Max poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 118dB, muzycznej: 121dB, szczytowej: 124dB
- 3 gotowe preset-y: music, flat oraz low cut (120 Hz)
- Diodowy wskaźnik sygnału oraz szczytu
- Wyjście przelotowe oraz mix out
- Wysokiej jakości obudowa ze sklejki z metalową maskownicą
- Wiele sposobów ustawienia i montażu, także jako monitor podłogowy
- Otwory gwintowane M10 do montażu uchwyty oraz M8 do linek zabezpieczających
- Gniazdo na statyw oraz uchwyt montażowy

www.musicnstuff.de 07/2014

"Zestaw PAK-308M/SW bezproblemowo radzi sobie z wysokimi poziomami dźwięku. Szczególnie polecamy go w roli monitora odsłuchowego, zarówno w studiu, jak i w trasie koncertowej. Warto również zwrócić uwagę na jego pasywną wersję PAB-308M/SW."

"Podczas praktycznego testu, uzyskaliśmy świetną jakość dźwięku, oraz bardzo małe zakłócenia. Według nas, zestaw sprawdzi się zarówno w stałych instalacjach, jak i w systemach przenośnych."

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	60-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	sterowany DSP, 370W (300+70) basy: 300W wysokie tony: 70W
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	775mV/20kΩ (line, sym.), 10mV/20kΩ (mic, sym.)
System	pełnopasmowy 8/2
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	20cm (8") koaksjalny
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1", 44mm cewka) tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	20cm (8")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	118 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	gwintowane otwory M10 (na uchwyt), M8 (dla linek zabezpieczających), gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/350VA
Szerokość	340 mm
Wysokość	303 mm
Głębokość	379 mm
Waga	10,75 kg
Wejścia	2 x combo XLR/6.3mm (line/mic A, line B)
Wyjścia	2 x XLR zrówn. out 1 x XLR mix out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	limiter sterowany DSP