

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pak-312msw-aktywny-zestaw-glosnikowy-pa-z-procesorem-dsp-370wrms-p-5757.html>



PAK-312M/SW Aktywny zestaw głośnikowy PA z procesorem DSP, 370W_{RMS}

Cena brutto	3 249,00 zł
Cena netto	2 641,46 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAK-312M/SW
Kod EAN	4007754246483

Opis produktu

Uniwersalne zestawy głośnikowe PA serii 300

Idealne zarówno do montażu na stałe, jak i do mobilnych zastosowań. Zapewniają dobrą stabilność dźwięku, także w profesjonalnych systemach odsłuchu. Kompaktowe, wygodne w transporcie zestawy. Przystosowane do współpracy z subwooferami PSUB-12AKA oraz PSUB-15AKA, a także jako monitory podłogowe.

Aktywny zestaw głośnikowy PA, 370W_{RMS}, z procesorem DSP

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 12/2 w obudowie bass-reflex
- 30cm (12") głośnik basowy oraz 25mm (1", 44mm cewka) wysokotonowy tubowy
- System wzmacniaczy sterowany procesorem DSP (basowy: klasa D, wysokotonowy: analogowy)
- 3 gotowe presety: music, flat oraz low cut (120Hz)
- Wysokiej jakości obudowa ze sklejki z metalową maskownicą
- Wiele sposobów ustawienia i montażu, także jako monitor podłogowy

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	50-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	sterowany DSP, 370W (300+70) basy: 300W wysokie tony: 70W
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	500mV/20kΩ (line, sym.), 7mV/1kΩ (mic, sym.)
System	pełnopasmowy 12/2
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	30cm (12") koaksjalny

Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1", 44mm cewka) tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30cm (12")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	98 dB/W/m
Max SPL	122 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/510VA
Szerokość	480 mm
Wysokość	380 mm
Głębokość	500 mm
Waga	19 kg
Wejścia	2 x combo XLR/6.3mm (line/mic A, line B)
Wyjścia	2 x XLR, zrówn. in/out, 1 x XLR MIX out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	limiter sterowany DSP