

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pak-410-aktywny-zestaw-glosnikowy-pa-z-2-kanalowym-systemem-wzmacniajacy-300wrms-p-5758.html>



PAK-410 Aktywny zestaw głośnikowy PA z 2-kanalowym systemem wzmacniającym, 300W_{RMS}

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PAK-410
Kod EAN	4007754244823

Opis produktu

Aktywne zestawy głośnikowe serii 400

Przeznaczone do różnych zastosowań, wykonane przy użyciu nowoczesnej technologii oraz posiadające możliwość dopasowania ustawień dźwięku do wymagań użytkownika. System wzmacniający składa się z cyfrowego wzmacniacza dla pasma basowego oraz analogowego klasy A/B dla głośnika wysokotonowego. Wszystkie zestawy tej serii idealnie współpracują z subwooferem PSUB-418AK.

Aktywny zestaw głośnikowy PA z 2-kanalowym systemem wzmacniającym, 300W_{RMS}

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 10/2 w obudowie z tworzywa sztucznego
- Nowoczesny system wzmacniaczy (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- Poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 121dB
- 4 gotowe preset: normal, HiFi, DJ oraz głos; włączany filtr dolnozaporowy 75Hz
- Wejście mikr./linia, przełączane
- Diodowe wskaźniki zasilania, sygnału i szczytu
- Otwory gwintowane M10 (2 na górze, 2 na dole oraz 1 z tyłu)
- Kształt obudowy pozwala na pracę w roli monitora scenicznego
- Gniazdo na statyw i uchwyty do przenoszenia

TASTENWELT 06/2015

"The PAK-400 series from IMG Stage Line features individual adjustment facilities using modern technology which makes it suitable for most versatile applications; definitely a concept that works: this series provides a perfect system for everyone, including keyboard entertainers, combinations of entertaining music and DJs."

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	55-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	300W (250+50)
Moc MAX wzmacniacza	500 W
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	260mV/10kΩ (line), 2mV/10kΩ (mic)
System	pełnopasmowy 10/2
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	25cm (10") basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1")
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	25cm (10")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	121 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Sposób montażu	gwintowane otwory M8, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/400VA
Szerokość	340 mm
Wysokość	560 mm
Głębokość	290 mm
Waga	12,9 kg
Wejścia	1 x Combo XLR/6.3mm (line/mic)
Wyjścia	1 x XLR, zrówn. out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	4 presety do wyboru, włączany filtr dolnozaporowy 75Hz