

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pas-250d-przenosny-system-wzmacniajacy-p-5791.html>



PAS-250D Przenośny system wzmacniający

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAS-250D
Kod EAN	4007754246360

Opis produktu

Przenośny system wzmacniający

Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas procesji, pielgrzymek i innych mobilnych zastosowań.

- Wygodne przenoszenie dzięki plecakowi
- 2 głośniki tubowe o dużej mocy
- Wbudowany cyfrowy wzmacniacz, odbiornik mikrofonu bezprzewodowego oraz odbiornik Bluetooth do współpracy np. ze smartfonem
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z portem USB oraz czytnikiem kart SD
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7.2Ah (czas pracy: do 7h)
- Wbudowana automatyczna ładowarka
- Gniazdo ładowania do podłączania zasilacza (w komplecie)
- 1 wejście uniwersalne mikr.(XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia oraz barwy, zasilanie phantom 12V
- 1 wejście liniowe stereo (RCA), regulacja wzmocnienia oraz barwy
- 1 wyjście MIX OUT (RCA)
- Wyjście 4Ω na dodatkowy lub alternatywny głośnik
- Regulowana funkcja voice over oraz limitera
- Nylonowy plecak z kieszeniami na akcesoria oraz komora na zapasowy akumulator

Odpowiedni mikrofon lub nadajniki kieszonkowe: TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT lub TXS-820SX dostępne jako wyposaż. dodatk.

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry

Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna MAX	50 W

Pasma przenoszenia	350-12000 Hz
Częstotliwość nośna	863,05 MHz
Zasięg	≈30 m
Wejścia	1mV (mic), 150mV (line)
Link	300 mV
THD	-
Max SPL	-
Korektor, niskie	-
Korektor, średnie	-
Korektor, wysokie	-
Zasilanie	bat. akum. 12V/7.2Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	całkowita wysokość: 120cm
Waga	7,7 kg
Połączenia	1 x XLR (mic), 1 x 6.3mm (line), 1 x RCA L/R (line in), 1 x RCA L/R (line out), 1 x USB