

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pas-254d-przenosny-system-wzmacniajacy-p-8158.html>



PAS-254D Przenośny system wzmacniający

Cena brutto	5 249,00 zł
Cena netto	4 267,48 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PAS-254D
Kod EAN	4007754272437

Opis produktu

Przenośny system wzmacniający

Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas procesji, pielgrzymek i innych mobilnych zastosowań.

- Wygodne przenoszenie dzięki plecakowi
- 1 zestaw głośnikowy z 4 przetwornikami
- Wbudowany cyfrowy wzmacniacz, podwójny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (TXA-1822MR) oraz odbiornik Bluetooth do współpracy np. ze smartfonem
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z portem USB oraz czytnikiem kart SD
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7.2Ah (czas pracy: do 7h)
- Wbudowana automatyczna ładowarka
- Gniazdo ładowania do podłączania zasilacza (w komplecie)
- 1 wejście uniwersalne mikr.(XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia oraz barwy, zasilanie phantom 12V
- 1 wejście liniowe stereo (RCA), regulacja wzmocnienia oraz barwy
- 1 wyjście MIX OUT (RCA)
- Wyjście 4Ω na dodatkowy lub alternatywny głośnik
- Regulowana funkcja voice over oraz limitera
- Nylonowy plecak z kieszeniami na akcesoria oraz komora na zapasowy akumulator

Odpowiedni mikrofon lub nadajnik kieszonkowy: TXA-800HT lub TXA-800HSE dostępne jako wyposaż. dodatk.

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry

Moc znamionowa RMS	70 W
Moc szczytowa (peak)	80 W
Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
Częstotliwość nośna	863.1-864.9 MHz
Zasięg	≈ 30 m
Wejścia	2 mV (mic), 14 mV (line, 6.3mm), 80 mV (line, RCA)
Link	300 mV
THD	-
Max SPL	-
Korektor, niskie	-

Korektor, średnie	-
Korektor, wysokie	-
Zasilanie	bateria akumul. 12 V/7.2 Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	całkowita wysokość: 120 cm
Waga	7.7 kg
Połączenia	1 x XLR (mic), 1 x 6.3 mm (line), 1 x RCA L/R (line in), 1 x RCA L/R (line out), 1 x USB, 1 x SPEAKON