

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/profil-250led-profesjonalny-diodowy-reflektor-profilowy-p-7088.html>



# PROFIL-250LED Profesjonalny diodowy reflektor profilowy

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 930,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>8 073,17 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>PROFIL-250LED</b>       |
| Kod EAN          | <b>4007754246049</b>       |

## Opis produktu

Efekty świetlne z nowej serii PRO

PROFIL-250

Do zastosowań w profesjonalnych systemach oświetleniowych dla sal koncertowych, scen teatralnych oraz imprez plenerowych. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości komponentów oraz solidnemu wykonaniu, gwarantują wysoką niezawodność oraz pozwalają na stworzenie niezapomnianych pokazów świetlnych.

Profesjonalne urządzenie mogące konkurować z reflektorami wyposażonymi w 750W żarówki halogenowe. Przeznaczone jest m.in. do zastosowań w teatrze. Maksymalny pobór mocy wynosi tylko 335W.

- Do tworzenia skupionej wiązki światła
- Do wyświetlania wzorów graficznych
- Do oświetlania obiektów z dużej odległości

Profesjonalny diodowy reflektor profilowy

- Wysokiej jakości diody w kolorze ciepłej bieli, 280W
- Kąt promieniowania tuby: 26°
- Sterowania za pomocą 1 lub 2 kanałów DMX
- CRI: Ra >90
- Cicha praca: 22dB w odległości 1m
- 4 metalowe przystosy
- Slot na uchwyt dla gobo
- Panel sterowania z wyświetlaczem diodowym: adresowanie i programowanie
- 3-pinowe i 5-pinowe złącza XLR IN/OUT
- Gniazdo zasilania POWERCON, zrówn. wyjście
- Tuby o kącie promieniowania 5°, 11°, 19°, 36°, 50° oraz 70° dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Zasilanie: 230V~/50Hz/330VA
- Wymiary: 76x28x27cm
- Waga: 10.2kg

---

## Parametry

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia            | reflektor śledzący                                                                                                          |
| Zródło światła            | 1 dioda w kolorze ciepłej bieli                                                                                             |
| Moc                       | 280 W                                                                                                                       |
| Strumień świetlny         | -                                                                                                                           |
| Natężenie światła         | -                                                                                                                           |
| Temperatura barwy         | -                                                                                                                           |
| Kąt promieniowania        | 26°                                                                                                                         |
| Kąt obrotu (poziom)       | -                                                                                                                           |
| Kąt obrotu (pion)         | -                                                                                                                           |
| Tryby pracy               | DMX, master/slave                                                                                                           |
| Ilość kanałów DMX         | 2/1                                                                                                                         |
| Kolorowe koło             | -                                                                                                                           |
| Tarcza gobo               | -                                                                                                                           |
| Efekt stroboskopu         | tak                                                                                                                         |
| Funkcja ściemniania       | 0-100%                                                                                                                      |
| Pryzmat                   | -                                                                                                                           |
| Zoom                      | -                                                                                                                           |
| Regulacja ostrości        | -                                                                                                                           |
| Wyświetlacz               | LCD                                                                                                                         |
| Chłodzenie                | wentylator                                                                                                                  |
| Klasa szczelności         | -                                                                                                                           |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                                                                                                     |
| Napięcie zasilające       | ~230 V                                                                                                                      |
| Pobór mocy w trybie pracy | 330 VA                                                                                                                      |
| Szerokość                 | 760 mm                                                                                                                      |
| Wysokość                  | 280 mm                                                                                                                      |
| Głębokość                 | 270 mm                                                                                                                      |
| Waga                      | 10,2 kg                                                                                                                     |
| Połączenia                | 3-pinowy XLR/5-pinowy XLR (DMX in), 3-pinowy XLR/5-pinowy XLR (DMX out), POWERCON (zasilanie), POWERCON (wyjście zasilania) |