

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pss-1000usb-zasilacz-impulsowy-1a-p-5891.html>



# PSS-1000USB Zasilacz impulsowy 1A

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 84,00 zł            |
| Cena netto       | 68,29 zł            |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | PSS-1000USB         |
| Kod EAN          | 4007754223811       |

## Opis produktu

Zasilacz impulsowy 1A

z dodatkowym wyjściem USB, o dużej skuteczności energetycznej, odpowiadającej normom UE.

- Oszczędny dzięki niskiemu poborowi mocy w trybie standby (< 0.3W)
- Przełączane napięcie wyjściowe
- Mała, lekka wersja
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem
- Dioda sygnalizacyjna zasilania
- 1.8m kabel połączeniowy
- Polaryzacja zależna od sposobu założenia wtyku
- 8 adapterów wtykowych:
  - gniazdo USB typ A
  - wtyki: 2.5mm, 3.5mm
  - wtyki z otworem: 2.35/0.75mm, 3.5/1.35mm, 5.0/2.1mm, 5.5/2.1mm, 5.5/2.5mm

## Parametry

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kategoria                          | zasilacz impulsowy       |
| Napięcie wejściowe                 | 100-240V~/50-60Hz/ 250mA |
| Napięcie wyjściowe                 | 3/4.5/5/6/7.5/9/12V DC   |
| Wydajność prądowa                  | 1 A                      |
| Czas ładowania                     | -                        |
| Podładowywanie                     | -                        |
| Wybór polaryzacji                  | -                        |
| Przełączane napięcie wyjściowe     | -                        |
| Reaktywowanie                      | -                        |
| Złącza                             | ładowarka, gniazdo USB   |
| Długość kabla                      | 1,8 m                    |
| Ochrona przed zwarcie              | tak                      |
| Ochrona przed przeciążeniem        | tak                      |
| Ochrona przed przegrzaniem         | tak                      |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | -                        |
| Detekcja uszkodzenia baterii       | -                        |
| Klasa szczelności                  | -                        |

---

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C        |
| Wymiary                   | 43 x 53 x 76mm |
| Waga                      | 135 g          |
| Pozycja                   | -              |
| Inne cechy                | eco            |