

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/psub-15aka-aktywny-subwoofer-do-systemow-21-800wrms-p-5912.html>



PSUB-15AKA Aktywny subwoofer do systemów 2.1, 800W_{RMS}

Cena brutto	7 299,00 zł
Cena netto	5 934,15 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PSUB-15AKA
Kod EAN	4007754229264

Opis produktu

Wysokiej jakości kompaktowe subwoofery z wbudowanym aktywnym modułem 2.1, do uniwersalnych zastosowań.

Doskonale jako podstawa małych oraz średnich systemów PA z własnym wzmacniaczem. Umożliwiają miksowanie sygnałów mikrofonowych i liniowych oraz rozdzielenie zwrotnicą na pasmo dla subwoofera oraz pasywnych zestawów satelitarnych. Zmiksowany sygnał może zostać przesłany do kolejnego systemu przez wyjście stereo pre out.

Aktywny subwoofer do systemów 2.1, 800W_{RMS}

- Aktywny subwoofer w drewnianej obudowie bass-reflex
- Wbudowany moduł wzmacniacza 2.1
- Moc wyjściowa: SUB: 500W_{RMS}, SAT: 2 x 150W_{RMS}
- 38cm (15") głośnik niskotonowy o dużym wychyleniu
- Wejścia: liniowe stereo i mikrofonowe, regulacja wzmocnienia
- Regulowana częstotliwość zwrotnicy: 80-250Hz
- 2-punktowy korektor barwy oraz balansu
- Wbudowany limiter, sygnalizacja szczytu
- Wysoka jakość wykonania, wpuszczane uchwyty do przenoszenia
- Metalowa maskownica, gniazdo na statyw, gumowe nóżki

SOUNDCHECK 04/2013

"Zestawy głośnikowe PAB-308/SW oraz PSUB-15AKA od IMG Stage Line, pomimo ich niewielkich rozmiarów, są w stanie wytworzyć porządną poziomą głośności. PAB-308/SW zapewniają ponadto dobrą zrozumiałość mowy. Idealne rozwiązanie do odtwarzania wokalu."

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	30-250 Hz
Moc RMS wzmacniacza	500W (sub), 2 x 150W (sat)
Moc MAX wzmacniacza	1200 W
THD	-
Stosunek S/N	>74 dB
Sygnał wejściowy	880mV-7V (line) 30mV (mic)
System	bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	38cm (15") basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	38cm (15")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	-
Max SPL	214 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	drewno
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/1870VA
Szerokość	600 mm
Wysokość	500 mm
Głębokość	580 mm
Waga	48 kg
Wejścia	XLR L/R, sym. RCA L/R, niesym. 6.3mm, niesym.
Wyjścia	RCA L/R NEUTRIK SPEAKON L/R (sat > 150Hz)
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-