

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/psub-18l-profesjonalny-aktywny-subwoofer-400wrms-p-5913.html>



PSUB-18L Profesjonalny aktywny subwoofer, 400W_{RMS}

Cena brutto	4 249,00 zł
Cena netto	3 454,47 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PSUB-18L
Kod EAN	4007754207842

Opis produktu

Profesjonalny aktywny subwoofer wysokiej mocy

PSUB-18L z 46cm głośnikiem basowym i wzmacniaczem o mocy 400W_{RMS} jest idealnym dopełnieniem wysokiej jakości systemów PA, dzięki wysokiej skuteczności oraz doskonałemu odtwarzaniu niskich rezonansowych częstotliwości. Jest także idealnie dopasowany do zestawów L-RAY!

Profesjonalny aktywny subwoofer, 400W_{RMS}

- Profesjonalny subwoofer o dużej mocy i wysokiej efektywności
- Pasmowo-przepustowa obudowa, podwójnie wentylowana, pokryta czarną tkaniną
- Głośnik basowy 46cm (18") o dużym wychyleniu
- Sekcja wzmacniacza mocy z wbudowanym limiterem, filtrem subsonicznym (25Hz), regulacją głośności oraz aktywnym filtrem dolnoprzepustowym
- Przełącznik fazy oraz obwody zabezpieczające
- Boczne uchwyty do przenoszenia oraz gniazdo na statyw w górnej części

tools4music 05/2011

"Wysokiej jakości subwoofer, moc wyjściowa zmierzona w warunkach laboratoryjnych przekroczyła podawane 400W (zmierzone: 492W)"

SOUNDCHECK 04/2010

"Zapewnia prawdziwie dojrzały dźwięk. Ten subwoofer jest w stanie odtwarzać bez zakłóceń nawet najwyższe poziomy dźwięku. Tak należy odtwarzać basy!"

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	35-150 Hz
Moc RMS wzmacniacza	400 W
Moc MAX wzmacniacza	800 W
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	300mV/20kΩ (sym. linia)
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	46cm (18") basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	46cm (18")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	99 dB/W/m
Max SPL	125 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	-
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/1000VA
Szerokość	695 mm
Wysokość	530 mm
Głębokość	580 mm
Waga	47 kg
Wejścia	XLR: wejścieXLR: zrówn. wyjście
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-