

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/psub-418ak-aktywny-subwoofer-pa-600wrms-p-5914.html>



PSUB-418AK Aktywny subwoofer PA, 600W_{RMS}

Cena brutto	7 299,00 zł
Cena netto	5 934,15 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PSUB-418AK
Kod EAN	4007754244847

Opis produktu

Aktywne zestawy głośnikowe serii 400

Przeznaczone do różnych zastosowań, wykonane przy użyciu nowoczesnej technologii oraz posiadające możliwość dopasowania ustawień dźwięku do wymagań użytkownika. System wzmacniający składa się z cyfrowego wzmacniacza dla pasma basowego oraz analogowego klasy A/B dla głośnika wysokotonowego. Wszystkie zestawy tej serii idealnie współpracują z subwooferem PSUB-418AK.

Aktywny subwoofer PA, 600W_{RMS}

- Wyposażony w 46cm (18") głośnik oraz wzmacniacz klasy D
- Kompaktowa i lekka obudowa bass-reflex, wykonana z brzozonej sklejki
- Poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 127dB
- Regulacja częstotliwości filtra dolnoprzepustowego (60-150Hz), wzmocnienia, przełącznik fazy
- Symetryczne wejścia (combo XLR/6.3mm) oraz zrówn. wyjścia (XLR)
- Diodowe wskaźniki zasilania, sygnału oraz szczytu
- Gniazdo na statyw, uchwyty do przenoszenia, gumowe nóżki oraz kółka

TASTENWELT 06/2015

"The PAK-400 series from IMG Stage Line features individual adjustment facilities using modern technology which makes it suitable for most versatile applications; definitely a concept that works: this series provides a perfect system for everyone, including keyboard entertainers, combinations of entertaining music and DJs."

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-

Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	35-150 Hz
Moc RMS wzmacniacza	600 W
Moc MAX wzmacniacza	1000 W
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	1.5V/55kΩ
System	bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	46cm (18") basowy
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	46cm (18")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	127 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	sklejka brzoźowa
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/840VA
Szerokość	560 mm
Wysokość	660 mm
Głębokość	600 mm
Waga	38 kg
Wejścia	combo XLR/6.3mm (L/R)
Wyjścia	XLR: zrówn. out (L/R)
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-