


Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rbt-10-para-wstegowych-glosnikowwysokotonowych-25wmax-12wrms-5-p-5933.html>



RBT-10 Para wstęgowych głośników wysokotonowych, 25W_{MAX}, 12W_{RMS}, 5Ω

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	RBT-10
Kod EAN	4007754239713

Opis produktu

Nowe głośniki wysokotonowe High-End: RBT-10, RBT-20 oraz RBT-35SR

Prawdziwe głośniki wstęgowe. Sygnał audio przelatuje przez całą membranę wykonaną z lekkiej folii aluminiowej. Wbudowany transformator o wysokiej jakości, przekształca jej niską impedancję w bezpieczne dla wzmacniacza 5-8Ω. Głośniki te dają doskonałe przenoszenie wysokich tonów. Zależnie od typu, zaleca się podział pasma od 2500Hz. Są najlepszym rozwiązaniem dla zestawów HiFi oraz monitorów odsłuchowych. Głośniki wstęgowe wymagają stosowania zwrotnicy!

Para wstęgowych głośników wysokotonowych, 12W_{RMS}, 5Ω

- Prawdziwe głośniki wstęgowe z neodymowym systemem magnetycznym oraz transformatorem
- Doskonała reprodukcja górnego pasma
- Aluminiowa membrana typu sandwich: 8x38x0.015mm
- Zalecana częstotliwość zwrotnicy 3500Hz z filtrem 18dB
- Aluminiowy panel przedni z falowodem oraz maskownicą ochronną

Parametry

Impedancja (Z)	5 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	2000-40000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	>4000 Hz
Moc znamionowa RMS	12 W
Moc muzyczna	25 W
Czułość	90 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-

Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	neodymowe nabiegunniki
Otwór montażowy	55x70mm
Głębokość montażowa	72 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	60 mm
Rozstaw otworów Y	60 mm
Wymiary	Ø 100mm x 72mm
Średnica zewnętrzna	Ø100 mm
Szerokość	Ø100 mm
Wysokość	-
Głębokość	72 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	847 g
Ilość	1
Typ głośnika	-