

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rbt-1000-wstegowy-glosnikwysokotonowy-80wmax-40wrms-6-p-5934.html>



RBT-1000 Wstęgowy głośnik wysokotonowy, 80W_{MAX}, 40W_{RMS}, 6Ω

Cena brutto	554,00 zł
Cena netto	450,41 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	RBT-1000
Kod EAN	4007754226898

Opis produktu

Wstęgowy głośnik wysokotonowy, 40W_{RMS}, 6Ω

- Głośnik magnetostatyczny z falowodem
- Wykorzystywany w systemach L-RAY/1000
- Doskonała reprodukcja górnego pasma
- Zalecana częstotliwość zwrotnicy 3000Hz (HiFi) lub 4000Hz (PA) od 18dB
- Odlewana aluminiowa tuba, neodymowy magnes
- Możliwość montażu w pionie lub w poziomie

Parametry

Impedancja (Z)	6 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-22000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	1,6 kHz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	>2500 Hz
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna	80 W
Czułość	96 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-

Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	głośnik magnetostatyczny
Otwór montażowy	94x94mm
Głębokość montażowa	24 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	87 mm
Rozstaw otworów Y	87 mm
Wymiary	104x104x24mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	104 mm
Wysokość	104 mm
Głębokość	24 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	237 g
Ilość	1
Typ głośnika	-