

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rbt-20-para-wstegowych-glosnikowwysokotonowych-50wmax-25wrms-8-p-5935.html>



RBT-20 Para wstęgowych głośników wysokotonowych, 50W_{MAX}, 25W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	RBT-20
Kod EAN	4007754239720

Opis produktu

Nowe głośniki wysokotonowe High-End: RBT-10, RBT-20 oraz RBT-35SR

Prawdziwe głośniki wstęgowe. Sygnał audio przelatuje przez całą membranę wykonaną z lekkiej folii aluminiowej. Wbudowany transformator o wysokiej jakości, przekształca jej niską impedancję w bezpieczne dla wzmacniacza 5-8Ω. Głośniki te dają doskonałe przenoszenie wysokich tonów. Zależnie od typu, zaleca się podział pasma od 2500Hz. Są najlepszym rozwiązaniem dla zestawów HiFi oraz monitorów odsłuchowych. Głośniki wstęgowe wymagają stosowania zwrotnicy!

Para wstęgowych głośników wysokotonowych, 25W_{RMS}, 8Ω

- Prawdziwe głośniki wstęgowe z neodymowym systemem magnetycznym oraz transformatorem
- Doskonała reprodukcja górnego pasma
- Aluminiowa membrana typu sandwich: 12x60x0.01mm
- Zalecana częstotliwość zwrotnicy 2300Hz z filtrem 18dB
- Aluminiowy panel przedni z falowodem oraz maskownicą ochronną

Klang+Ton 2/2015

"Dobrze wykonany głośnik wstęgowy do systemów 2 i 3-drożnych. Doskonale wszechkierunkowe promieniowanie."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-

Pasmo przenoszenia	1200-40000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	>2800 Hz
Moc znamionowa RMS	25 W
Moc muzyczna	50 W
Czułość	94 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	-
Głębokość montażowa	85 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 127mm x 85mm
Średnica zewnętrzna	Ø127 mm
Szerokość	Ø127 mm
Wysokość	-
Głębokość	85 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,654 kg
Ilość	2
Typ głośnika	-