

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rbt-35sr-para-wstegowych-glosnikow-wysokotonowych-25wmax-12wrms-7-p-5936.html>



RBT-35SR Para wstęgowych głośników wysokotonowych, 25W_{MAX}, 12W_{RMS}, 7Ω

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RBT-35SR
Kod EAN	4007754239737

Opis produktu

Nowe głośniki wysokotonowe High-End: RBT-10, RBT-20 oraz RBT-35SR

Prawdziwe głośniki wstęgowe. Sygnał audio przelatuje przez całą membranę wykonaną z lekkiej folii aluminiowej. Wbudowany transformator o wysokiej jakości, przekształca jej niską impedancję w bezpieczne dla wzmacniacza 5-8Ω. Głośniki te dają doskonałe przenoszenie wysokich tonów. Zależnie od typu, zaleca się podział pasma od 2500Hz. Są najlepszym rozwiązaniem dla zestawów HiFi oraz monitorów odsłuchowych. Głośniki wstęgowe wymagają stosowania zwrotnicy!

Para wstęgowych głośników wysokotonowych, 12W_{RMS}, 7Ω

- Prawdziwe głośniki wstęgowe z neodymowym systemem magnetycznym oraz transformatorem
- Panel przedni w kształcie tuby zapewniający wysoką efektywność
- Doskonała reprodukcja górnego pasma
- Aluminiowa membrana typu sandwich: 9x60x0.015mm
- Zalecana częstotliwość zwrotnicy 2500Hz z filtrem 18dB
- Panel przedni z kołnierzem montażowym oraz maskownicą ochronną

HOBBY HiFi 06/2014

"Ten głośnik to najlepszy wybór pod względem pasma przenoszenia."

Parametry

Impedancja (Z) 7 Ω

Technika	-
Pasma przenoszenia	1100-30000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	>3000 Hz
Moc znamionowa RMS	12 W
Moc muzyczna	25 W
Czułość	96 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	neodymowe nabiegunniki
Otwór montażowy	70x90mm
Głębokość montażowa	103 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	70 mm
Rozstaw otworów Y	85 mm
Wymiary	98 x 110 x 101mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	98 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	103 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,27 kg
Ilość	2
Typ głośnika	-