

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rbt-56-wstegowy-glosnik-wysokotonowy-20wmax-10wrms-4-p-5937.html>



RBT-56 Wstęgowy głośnik wysokotonowy, 20W_{MAX}, 10W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	RBT-56
Kod EAN	4007754250275

Opis produktu

Wstęgowy głośnik wysokotonowy, 10W_{RMS}, 4Ω

- Magnetostatyczny głośnik o kompaktowych wymiarach
- Neodymowy system magnetyczny
- Doskonała dynamika reprodukcji górnego pasma
- Okrągła membrana z Kaptonu oraz aluminiowej folii
- Do zastosowań powyżej 5500Hz
- Panel przedni z dyfuzorem, wykonany z tworzywa sztucznego

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	5000-40000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	5000 Hz
Moc znamionowa RMS	10 W
Moc muzyczna	20 W
Czułość	90 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	3,5 Ω
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-

Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	głośnik magnetostatyczny
Otwór montażowy	Ø40 mm
Głębokość montażowa	10 mm
Średnica otworu montażowego	Ø48 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	56,5 mm
Średnica zewnętrzna	Ø56,5 mm
Szerokość	Ø56,5 mm
Wysokość	-
Głębokość	10 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,046 kg
Ilość	1
Typ głośnika	-