

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rbt-95-wstegowe-glosnikiwysokotonowe-60wmax-30wrms-8-p-5938.html>



RBT-95 Wstęgowe głośniki wysokotonowe, 60W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	RBT-95
Kod EAN	4007754196542

Opis produktu

Wstęgowy głośnik wysokotonowy, 30W_{RMS}, 8Ω

- Magnetostatyczny głośnik o wyjątkowo dużej skuteczności
- Doskonała dynamika reprodukcji górnego pasma
- Możliwość znacznego zwiększenia możliwości mocowych oraz wyższych częstotliwości rozgraniczających za pomocą dzielników napięcia (tłumienie poziomu do poziomu zwykłych systemów HiFi)
- Lekkie brzmienie o niskim poziomie zniekształceń, dla znacznej poprawy stereofonii przy aplikacjach powyżej 5kHz
- Do zastosowań jako dodatkowy głośnik wysokotonowy "super tweeter" powyżej 8-10kHz

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-22000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	4500 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	5000 Hz
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	98 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-

Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	głośnik magnetostatyczny
Otwór montażowy	80x45mm
Głębokość montażowa	17 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	56 mm
Rozstaw otworów Y	56 mm
Wymiary	Ø 95mm
Średnica zewnętrzna	Ø95 mm
Szerokość	Ø95 mm
Wysokość	-
Głębokość	17 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	110 g
Ilość	1
Typ głośnika	-