

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rgbl-412dmx-paneldiodowych-efektow-swietlnych-p-5975.html>



RGBL-412DMX Panel diodowych efektów świetlnych

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	RGBL-412DMX
Kod EAN	4007754233087

Opis produktu

Panel diodowych efektów świetlnych

3 kolory podstawowe (czerwony, zielony, niebieski) plus biały, mikser kolorów, sterowanie DMX.

- 16 diod RGBW 4-w-1, o dużej jasności, 8W każda
- Długa żywotność i niski pobór mocy
- Sterowanie za pomocą 4, 6, 10, 18, 32 lub 34 kanałów DMX
- Procesorowe sterowanie zmianą kolorów oraz efektami biegnących świateł
- Panel sterowania z wyświetlaczem diodowym: adresowanie i programowanie
- Sterowanie muzyką przez wbudowany mikrofon, regulowana czułość
- Tryb master/slave z automatycznym startem programów
- Chłodzenie wentylatorami
- Ochrona przed przegrzaniem
- Aluminiowa obudowa lakierowana na czarno, ruchomy uchwyt do montażu ściennego i sufitowego
- Zasilanie: 230V~/50Hz/170VA
- Wymiary: 102 x 11 x 13.5cm
- Waga: 4.5kg

SOUNDCHECK 03/2014

"Zaskakująco wysoka efektywność diod. Przy sterowaniu za pomocą 34 kanałów DMX można aktywować indywidualne programy, efekt stroboskopu, a także regulować jasność i barwę dwóch diod naraz."

Parametry

Typ urządzenia	panel diodowy DMX
Źródło światła	16 x dioda 4-w-1 RGBW
Moc	16 x 8W
Strumień świetlny	-

Natężenie światła	-
Temperatura barwy	-
Kąt promieniowania	25°
Kąt obrotu (poziom)	-
Kąt obrotu (pion)	-
Tryby pracy	DMX, sterowany muzyką, master/slave, automatyczny
Ilość kanałów DMX	34/32/18/10/6/4
Kolorowe koło	-
Tarcza gobo	-
Efekt stroboskopu	tak
Funkcja ściemniania	-
Pryzmat	-
Zoom	-
Regulacja ostrości	-
Wyświetlacz	diodowy
Chłodzenie	wentylator
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Napięcie zasilające	~230 V
Pobór mocy w trybie pracy	170 VA
Szerokość	1020 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	135 mm
Waga	4,5 kg
Połączenia	3-pinowy XLR (DMX in), 3-pinowy XLR (DMX out)