

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rgbl-430dmx-paneldiodowych-efektow-swietlnych-dmx-p-5976.html>



RGBL-430DMX Panel diodowych efektów świetlnych DMX

Cena brutto	1 433,00 zł
Cena netto	1 165,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RGBL-430DMX
Kod EAN	4007754242812

Opis produktu

Panel diodowych efektów świetlnych DMX,

wykonany w technologii chip-on-board (COB), o dużej efektywności oraz równomiernym promieniowaniu.

3 kolory podstawowe (czerwony, zielony, niebieski) plus biały i bursztynowy.

- 4 diody RGBWA COB o bardzo dużej jasności, 30W każda, kąt promieniowania 95°
- Sterowanie za pomocą 1, 3, 7, 11, 12 lub 25 kanałów DMX
- Tryby pracy: DMX, sterowany muzyką, automatyczny oraz master/slave
- Panel sterowania z wyświetlaczem diodowym
- Ochrona przed przegrzaniem
- Metalowa obudowa w kolorze czarnym
- Również jako reflektor stojący dzięki 2 ruchomym uchwytem montażowym
- Gniazdo zasilania POWERCON, zrówn. wyjście
- Zasilanie: 230V~/50Hz/130VA
- Wymiary: 52 x 12 x 16cm
- Waga: 5.3kg

tastenwelt 04/2015

"Pomimo kompaktowej obudowy, charakteryzuje się szerokim kątem świecenia. Dodatkowe diody w kolorze bursztynowym, pozwalają uzyskać ciepłe barwy oraz naturalną biel."

- + łatwy w użyciu
- + jednorodne światło
- + nietypowe kolory dzięki diodom RGBWA
- + wydajny system chłodzenia

EVENT Rookie 04/2015

"Idealny do oświetlania większych obszarów ... duża siła światła ... doskonała jakość barw!"

Parametry

Typ urządzenia	panel diodowy DMX
Źródło światła	4 x dioda RGBWA COB
Moc	4 x 30W
Strumień świetlny	-
Natężenie światła	-
Temperatura barwy	-
Kąt promieniowania	95°
Kąt obrotu (poziom)	-
Kąt obrotu (pion)	-
Tryby pracy	DMX, sterowany muzyką, master/slave, automatyczny
Ilość kanałów DMX	25/12/11/7/3/1
Kolorowe koło	-
Tarcza gobo	-
Efekt stroboskopu	tak
Funkcja ściemniania	-
Pryzmat	-
Zoom	-
Regulacja ostrości	-
Wyświetlacz	diodowy
Chłodzenie	wentylator
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Napięcie zasilające	~230 V
Pobór mocy w trybie pracy	130 VA
Szerokość	520 mm
Wysokość	120 mm
Głębokość	160 mm
Waga	5,3 kg
Połączenia	3-pinowe XLR (DMX in), 3-pinowe XLR (DMX out), POWERCON (zasilanie), POWERCON (wyjście zasilania)