

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/rl-1en-projektor-dzwieku-pa-p-7875.html>



# RL-1EN Projektor dźwięku PA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 574,00 zł           |
| Cena netto       | 466,67 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | RL-1EN              |
| Kod EAN          | 4007754263879       |

## Opis produktu

Projektor dźwięku PA,  
posiadający certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V z 3 odczepami mocy
- 13cm głośnik pełnopasmowy
- Połączenie za pomocą 4 żyłowego kabla
- Metalowa obudowa z maskownicą
- W komplecie ruchomy uchwyt oraz akcesoria montażowe

## Parametry

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Aktywny/pasywny               |             |
| Technika                      |             |
| Całkowita moc wyjściowa       | -           |
| Moc znamionowa RMS            | -           |
| Moc całkowita                 | -           |
| Moc znamionowa RMS            | 6/3/1.5 W   |
| Impedancja                    | -           |
| Pasmo przenoszenia            | 80-20000 Hz |
| THD                           | -           |
| Stosunek S/N                  | -           |
| Sygnał wejściowy              | -           |
| System                        | -           |
| Głośnik pełnopasmowy          | 13 cm       |
| Głośnik niskotonowy           | -           |
| Głośnik średniotonowy         | -           |
| Głośnik wysokotonowy          | -           |
| Liczba przetworników          | -           |
| Rozmiar głośnika              | 13 cm       |
| Czułość                       | 93 dB/W/m   |
| Max SPL                       | 101 dB      |
| Kąt promieniowania w poziomie | 130 °       |
| Kąt promieniowania w pionie   | 130 °       |
| Cechy                         | -           |
| Materiał obudowy              | aluminium   |
| Kolor                         | white       |
| Sposób montażu                | bracket     |
| Odporność na uderzenia piłką  | -           |
| Klasa szczelności             | -           |
| Dopuszcz. temp. otoczenia     | 0-40 °C     |
| Zasilanie                     | -           |

---

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Wymiary        | Ø 144 mm x 210 mm |
| Szerokość      | Ø144 mm           |
| Wysokość       | -                 |
| Głębokość      | 210 mm            |
| Waga           | 1,9 kg            |
| Wejścia        | -                 |
| Wyjścia        | -                 |
| Cewka wymienna | -                 |
| Inne cechy     | -                 |
| Akcesoria      | -                 |