

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sa-250sw-uniwersalny-wzmacniacz-miksujacy-stereo-100wrms-p-6007.html>



SA-250/SW Uniwersalny wzmacniacz miksujący stereo, 100W_{RMS}

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SA-250/SW
Kod EAN	4007754222982

Opis produktu

Uniwersalny wzmacniacz miksujący stereo, 100W_{RMS}

Czytelny układ panelu SA-250/SW sprawia, że tworzenie muzyki staje się niezwykle proste, a słuchanie jest czystą przyjemnością. Z łatwością można mikсовать jednocześnie jeden z trzech kanałów liniowych stereo oraz trzy kanały mikrofonowe mono. W połączeniu ze specjalnym odtwarzaczem karaoke (CD lub DVD) dostępne są funkcje "one-touch karaoke" oraz "vocal partner". Do kanału mikrofonowego można dodać cyfrowy efekt echa. Chłodzenie bez wentylatora pozwala na bezgłośną pracę. Obwody zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz zwarcie.

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 3 wejścia liniowe stereo
- 3 wejścia mikrofonowe mono na przednim panelu, każde z regulacją wzmocnienia
- Regulowane cyfrowe echo dla wejść mikrofonowych
- Funkcja "karaoke"
- Funkcja "vocal partner"
- Diodowe wskaźniki poziomu i aktywnych wejść liniowych
- Regulatory głośności, barwy, balansu i cyfrowego echa
- Wyjście nagrywania stereo
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Parametry

Kanały	2
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 50 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 30 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	2 x 100 W
Impedancja wyjściowa	-

Wejścia	175mV/8kΩ (linia)2.5mV/3.5kΩ (mikr.)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10 dB
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10 dB
Stosunek S/N	62 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/210VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	210 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	432x45x275mm
Szerokość	432 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	1
Waga	4,5 kg
Złącza	1 x RCA L/R (line), 1 x 6.3mm (mic), 1 x RCA L/R (rec), 4 x gniazda sprężynkowe (głośniki)