

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sam-2-aktywny-modul-subwoofera-200wrms-p-6016.html>



SAM-2 Aktywny moduł subwoofera, 200W_{RMS}

Cena brutto	1 979,00 zł
Cena netto	1 608,94 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SAM-2
Kod EAN	4007754170306

Opis produktu

Niezastąpiony element perfekcyjnego zestawu niskotonowego

Zastosowanie tranzystorów o wysokiej jakości, pozwala na uzyskanie zaskakująco ciepłego dźwięku. Moduł SAM-2 zapewnia dużą dynamikę dźwięku.

Aktywny moduł subwoofera, 200W_{RMS}

- Wysoka moc
- 24dB filtr subsoniczny
- Regulowany filtr dolnoprzepustowy: 50-150Hz (18dB)
- Półparametryczna regulacja podbicia basu (w zakresie 30-50Hz, do 6dB)
- Płynna regulacja fazy w zakresie 0-180° dla optymalnego ustawienia w pomieszczeniu
- Regulowany filtr górnoprzepustowy: 50-150Hz (12dB) do odpowiedniego dostrojenia głośników satelitarnych lub ich wzmacniacza
- Przełącznik Groundlift (separacja masy) do eliminacji przydźwięku
- Obwody zabezpieczające przed zwarcieniem, przegrzaniem i napięciem stałym
- Wysoka moc, wystarczająca do idealnego wysterowania nawet 46cm głośników niskotonowych
- Bardzo dobra jakość dźwięku oraz jakość wykonania

Dzięki wysokiej jakości aktywnym filtrom górnoprzepustowym z szerokimi możliwościami regulacji SAM-2 może być używany do ograniczenia fundamentu basowego - odciążenia dla głównych zestawów głośnikowych i w ten sposób poprawienia jakości całościowego dźwięku. Jednak do poprawnej współpracy z modulem wymagane jest regulowane wejście PRE OUT. Dostępne jest ono w wysokiej jakości dzielonych wzmacniaczach z wyjściami (Pre Out/Main In) lub też w mikserach.

Klang+Ton 02/2013

SPH-10M, MSH-115HQ, RBT-95SR oraz SAM-2 w projekcie 2DOT1

"W oparciu o powyższe komponenty udało zbudować się zestaw idealnie sprawdzający się przy każdym rodzaju muzyki oraz w systemie kina domowego. Mało tego! Stwierdziliśmy że nie potrzebujemy subwoofera, bo mamy całe pasmo basu."

Parametry

Kanały	1
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	200 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	125 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	250 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	8.4V mono/4.2V stereo (line) 44V stereo/17kΩ (high)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	satelity (reg. 50-150Hz) - 20 000Hz subwoofer: 20Hz - (reg. 50-150Hz)
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>70 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/300VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Pobór mocy w trybie standby	6 VA
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	185 x 370 x 90mm
Szerokość	185 mm
Wysokość	370 mm
Głębokość	90 mm
Wysokość (U)	-
Waga	4,9 kg
Złącza	-