

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sam-300d-aktywny-cyfrowy-modul-subwoofera-300wrmsprzy-4-p-6018.html>



SAM-300D Aktywny, cyfrowy moduł subwoofera 300W_{RMS} przy 4Ω

Cena brutto	1 249,00 zł
Cena netto	1 015,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SAM-300D
Kod EAN	4007754228229

Opis produktu

Aktywne, cyfrowe moduły subwoofera

Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej, moduły wzmacniaczy klasy D gwarantują uzyskanie potężnego basu w subwooferach własnej konstrukcji. Dobór komponentów zoptymalizowano pod kątem zdolności mocowych oraz oszczędności energii. Ponadto, dzięki niewielkiej wadze, nie wpływają znacznie na ciężar całego zestawu.

Aktywny, cyfrowy moduł subwoofera 300W_{RMS} przy 4Ω

- Regulowany filtr dolnoprzepustowy: 40-200Hz (18dB)
- Płynna regulacja fazy 0-180°
- Wejście oraz zrówn. wyjście liniowe
- Podbicie basów o około 3dB przy 40Hz
- Wejście wysokiej mocy do podłączania bezpośrednio do kabla głośnikowego
- Duże rezerwy mocy

Parametry

Kanały	1
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	300 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	300 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	150 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	420 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	max 7V/22kΩ
Współczynnik tłumienia	24,4
Pasma przenoszenia	20Hz - (reg. 40-200Hz)

Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>70 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/440VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	440 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Wymiary	188 x 255 x 90mm
Szerokość	188 mm
Wysokość	255 mm
Głębokość	90 mm
Wysokość (U)	-
Waga	1,6 kg
Złącza	1 x RCA (line in), 1 x terminal głośnikowy (high power in), 1 x RCA (line out)