

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sinus-220-wzmacniacze-mocy-pa-p-6056.html>



SINUS-220 Wzmacniacze mocy PA

Cena brutto	10 999,00 zł
Cena netto	8 942,28 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SINUS-220
Kod EAN	4007754234565

Opis produktu

Wzmacniacze mocy PA

do zastosowań w profesjonalnych systemach PA oraz Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych (DSO) zgodnych z normą EN 54-16 np. w połączeniu z kontrolerem EVA-16.

- Sterowany temp. wentylator
- Diodowe wskaźniki wł. zabezpieczenia oraz poziomu sygnału
- Włącznik zasilania na tylnym panelu dla ochrony przed przypadkowym wyłączeniem
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

SINUS-220 = 2 x 240W_{RMS}
SINUS-20 = 1 x 240W_{RMS}
SINUS-10 = 1 x 120W_{RMS}

Parametry

Kanały	2
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 240 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	2 x 240 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1V/10kΩ, sym.
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	35-18000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-

Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>86 dB
Tłumienie przesłuchu	>80 dB
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/1280VA, 24V DC/30A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1280 W
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	0,38 A
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;30 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	425x88x450mm, 2U
Szerokość	425 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	450 mm
Wysokość (U)	2
Waga	18 kg
Złącza	XLR/terminale śrubowe (wejścia)terminale śrubowe (głośniki)