

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sinus-410d-p-8351.html>



# SINUS-410D

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 10 890,00 zł        |
| Cena netto       | 8 853,66 zł         |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SINUS-410D          |
| Kod EAN          | 4007754253535       |

## Opis produktu

## Parametry

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Moc szczytowa (peak)            | -                                                             |
| Moc znamionowa RMS              | 480 W                                                         |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω      | -                                                             |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω      | -                                                             |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω      | -                                                             |
| Moc znamionowa RMS przy 16Ω     | -                                                             |
| Moc znamionowa RMS przy 100V    | 4 x 120 W                                                     |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω  | -                                                             |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω  | -                                                             |
| Impedancja wyjściowa            | -                                                             |
| Kanały wejściowe                | 4                                                             |
| Strefy                          | -                                                             |
| Wejścia                         | 385 mV/20 kΩ, sym.                                            |
| Współczynnik tłumienia          | -                                                             |
| Pasma przenoszenia              | -                                                             |
| Zwrotnica                       | -                                                             |
| Częstotliwość podziału          | -                                                             |
| Wbudowany limiter               | -                                                             |
| Korektor niskie                 | -                                                             |
| Korektor średnie                | -                                                             |
| Korektor wysokie                | -                                                             |
| Stosunek S/N                    | > 85 dB                                                       |
| Tłumienie przesłuchu            | -                                                             |
| THD                             | < 0.5 %                                                       |
| Napięcie zasilające             | ~ 230 V                                                       |
| Zasilanie sieciowe              | 50 Hz                                                         |
| Pobór mocy w trybie pracy       | 650 VA                                                        |
| Pobór mocy w trybie standby     | -                                                             |
| Prąd spoczynkowy                | -                                                             |
| Alternatywne napięcie zasilania | DC 24 V                                                       |
| Alternatywne zasilanie          | -                                                             |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                                                       |
| Szerokość                       | 485 mm                                                        |
| Wysokość                        | 66 mm                                                         |
| Głębokość                       | 425 mm                                                        |
| Wysokość (U)                    | 1.5                                                           |
| Waga                            | 9.53 kg                                                       |
| Złącza                          | XLR/terminale śrubowe (wejście), terminale śrubowe (głośniki) |