

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sla-35-wzmacniacz-stereo-dopasowujacy-poziom-i-impedancje-p-6063.html>



SLA-35 Wzmacniacz stereo dopasowujący poziom i impedancję

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	263,41 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SLA-35
Kod EAN	4007754231755

Opis produktu

Wzmacniacz stereo dopasowujący poziom i impedancję

Do zapobiegania zniekształceniom oraz spadkowi poziomu przy podłączaniu telefonu, smartfona, tabletu lub odtwarzacza MP3 do wzmacniacza lub miksera. Dzięki możliwości regulacji impedancji i wzmocnienia, zapewnia doskonałą jakość dźwięku.

- Regulacja tłumienia do 1/10 (-20dB) lub wzmocnienia do 10 razy (+20dB)
- Przełącznik impedancji Hi/Lo
- Wejścia i wyjścia na gniazdach RCA i 3.5mm stereo
- Metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz

tools4music 04/2013

"Nieodłączny element wyposażenia. Idealne narzędzie do regulacji poziomu. SLA-35 został stworzony z myślą o kontroli poziomu oraz impedancji, ale dzięki doskonałemu współczynnikowi S/N może być z powodzeniem stosowany także w systemach High-End oraz HiFi z najwyższej półki."

tastenwelt 04/2013

"SLA-35 pozwala m.in. na podłączenie smartfona do miksera i wykorzystanie go jako źródła audio. Dopasowanie poziomu i impedancji pozwala na uzyskanie doskonałej jakości dźwięku."

EVENT Rookie 03/2013

"Doskonałe rozwiązanie w dzisiejszej erze smartfonów - funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Regulator na przednim panelu pozwala na stłumienie lub wzmocnienie sygnału max o 20dB. Dzięki temu, można uniknąć zniekształceń i przesterowania."

Parametry

Typ urządzenia	przetwornik
Pasma przenoszenia	3-50 000Hz
Zakres regulacji	-
Regulowane częstotliwości	-
Sygnał wejściowy	max 7V
Czułość wejściowa	-
Impedancja wejściowa	35kΩ/8.1kΩ (przełącznik -5.6dB)
Sygnał wyjściowy	max 4.5V/1.6kΩ
Impedancja wyjściowa	-
Wzmocnienie	0.1-10 (±20dB) płynna regulacja, dodatkowy przełącznik -5.6dB
Zasilanie phantom	-
Kompresja	-
Wsp. bramki	-
Częstotliwość podziału	-
Filtr górnoprzepustowy	-
Przełożenie przekładni	-
Stosunek S/N	>83 dB
Separacja kanałów	>68 dB
THD	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	z doł. zasilacza
Wymiary	88x37x103mm
Waga	450 g
Złącza wejściowe	1 x RCA L/R, 1 x 3.5mm
Złącza wyjściowe	1 x RCA L/R, 1 x 3.5mm
Inne cechy	-