

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sound-4btws-para-2-droznym-aktywnych-zestawow-glosnikowych-2x50wmax-2x30wrms-p-6085.html>



SOUND-4BT/WS Para 2-drożnych aktywnych zestawów głośnikowych, 2 x 50W_{MAX}, 2 x 30W_{RMS}

Cena brutto	1 679,00 zł
Cena netto	1 365,04 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SOUND-4BT/WS
Kod EAN	4007754245516

Opis produktu

Para 2-drożnych aktywnych zestawów głośnikowych, 2 x 30W_{RMS},

z odbiornikiem Bluetooth.

- W komplecie jeden głośnik pasywny oraz jeden aktywny, połączenie przez gniazda sprężynkowe
- Odbiornik Bluetooth 4.0 z APTX
- Głośnik aktywny z wbudowanym 2-kanalowym cyfrowym modulem wzmacniacza
- Wejścia na gniazdach RCA oraz 3.5mm, cyfrowe wejście optyczne (Toslink), wyjście mono sub na gnieździe RCA
- W komplecie pilot sterujący
- 10cm (4") głośnik średnio-niskotonowy oraz 25mm (1") kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Doskonała jakość i liniowa charakterystyka dźwięku
- Wysokiej jakości obudowy z płyt MDF, pokryte lakierem o wysokim połysku

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	45-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	2 x 30W
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	Bluetooth 500mV/10kΩ
System	2-drożny
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	10cm (4") głośnik basowy
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm kopułkowy wysokotonowy

Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	10cm (4")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	85dB/W/m (każdy głośnik)
Max SPL	98dB (każdy głośnik)
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	MDF
Kolor	biały
Sposób montażu	-
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/170VA
Szerokość	140 mm
Wysokość	215 mm
Głębokość	170 mm
Waga	5,2 kg
Wejścia	1 x RCA L/R1 x 3.5mm stereo 1 x Toslink, optyczne wejście cyfrowe gniazda sprężynkowe do podł. głośnika pasywnego
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	Bluetooth 4.0, APTX, zdalne sterowanie