

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-1008-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-60wmax-30wrms-8-p-6090.html>



SP-100/8 Głośnik nisko- średniotonowy HiFi, 60W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-100/8
Kod EAN	4007754138849

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 30W_{RMS}, 8Ω

- Wytrzymała papierowa membrana
- Wysokiej jakości aluminiowa cewka
- Wentylowany układ magnetyczny
- Gumowe zawieszenie
- Świetne charakterystyki kierunkowości oraz impulsowa

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-7000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	61 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	1,23 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	5,5 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,28
Dobroć elektryczna (Qes)	0,44
Dobroć całkowita (Qts)	0,37
Objętość ekwiwalentna (Vas)	4,7 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	5,5 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,4 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±2,5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	52 cm ²

Waga magnesu	280 g
Średnica magnesu	Ø80 mm
Otwór montażowy	Ø103 mm
Głębokość montażowa	62,2 mm
Średnica otworu montażowego	Ø114,5 mm
Rozstaw otworów X	81 mm
Rozstaw otworów Y	81 mm
Wymiary	-
Średnica zewnętrzna	Ø127 mm
Szerokość	106 mm
Wysokość	106 mm
Głębokość	63 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,8 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4"