

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-10250pro-glosnikniskotonowy-pa-500wmax-250wrms-8-p-6087.html>



SP-10/250PRO

Głośnik niskotonowy PA, 500W_{MAX}, 250W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	644,00 zł
Cena netto	523,58 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-10/250PRO
Kod EAN	4007754232332

Opis produktu

Głośnik niskotonowy PA, 250W_{RMS}, 8Ω

- 25cm (10") głośnik basowy o wysokiej mocy
- Odporna na temperaturę cewka oraz wentylowany system napędowy
- Konstrukcja pozwalająca na bardzo duże wychylenie dla uzyskania głębokiego basu o wysokiej głośności
- Progresywne zawieszenie membrany
- Solidny kosz z odlewu aluminiowego
- Idealny do kompaktowych subwooferów oraz systemów 2-drożnych z częstotliwością podziału około 1500Hz

HOBBY HiFi 03/2014

"Głośnik basowy o rewelacyjnie dużym wychyleniu oraz wysokiej stabilności poziomu. Do zastosowań w obudowach o pojemności około 35 litrów (np. konstrukcjach HiFi-PA 10/2)."

HOBBY HiFi 02/2014

"Główną zaletą jest duży zakres wychylenia. Najlepiej sprawdza się w obudowie 35 do 40 litrów."

Klang + Ton 03/2013

"Uniwersalny głośnik basowy. Parametry TSP idealne do zastosowań w niewielkich obudowach."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-2000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	47 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	250 W
Moc muzyczna	500 W
Czułość	94 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,20 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	51 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,16
Dobroć elektryczna (Qes)	0,35
Dobroć całkowita (Qts)	0,33
Objętość ekwiwalentna (Vas)	40,7 l
Rezystancja cewki (Re)	7,1 Ω
Współczynnik BxL	18,3 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,83 mH
Średnica cewki	Ø75 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±7 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	380 cm ²
Waga magnesu	2 kg
Średnica magnesu	Ø169 mm
Otwór montażowy	Ø228 mm
Głębokość montażowa	111 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	-
Średnica zewnętrzna	Ø261 mm
Szerokość	Ø261 mm
Wysokość	-
Głębokość	121 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	5 kg
Ilość	1
Typ głośnika	10"