

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-12200pa-glosnik-nisko-sredniotonowy-pa-400wmax-200wrms-8-p-6093.html>



SP-12/200PA Głośnik nisko- średniotonowy PA, 400W_{MAX}, 200W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	644,00 zł
Cena netto	523,58 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-12/200PA
Kod EAN	4007754071085

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy PA, 200W_{RMS}, 8Ω

- Bardzo duża efektywność, idealne parametry do zastosowania w kompaktowych pełnopasmowych zestawach głośnikowych
- Doskonale efekty w połączeniu z tubowym głośnikiem średnio-wysokotonowym

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	45 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc muzyczna	400 W
Czułość	100 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,29 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	43 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	5,20
Dobroć elektryczna (Qes)	0,35
Dobroć całkowita (Qts)	0,33
Objętość ekwiwalentna (Vas)	114 l
Rezystancja cewki (Re)	6,8 Ω
Współczynnik BxL	15,4 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	1,2 mH
Średnica cewki	Ø78 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±4 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	531 cm ²
Waga magnesu	1,8 kg
Średnica magnesu	Ø180 mm

Otwór montażowy	Ø280 mm
Głębokość montażowa	125 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 310mm x 136mm
Średnica zewnętrzna	Ø310 mm
Szerokość	Ø310 mm
Wysokość	-
Głębokość	136 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	5,74 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"