

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-12a302pa-profesjonalny-glosniknisko-sredniotonowy-pa-600wmax-300wrms-8-p-6094.html>



# SP-12A/302PA Profesjonalny głośnik nisko-średniotonowy PA, 600W<sub>MAX</sub>, 300W<sub>RMS</sub>, 8Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 714,00 zł           |
| Cena netto       | 580,49 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SP-12A/302PA        |
| Kod EAN          | 4007754191059       |

## Opis produktu

Profesjonalny głośnik nisko-średniotonowy PA, 300W<sub>RMS</sub>, 8Ω

- Profesjonalny głośnik 30cm (12") o wysokiej mocy i dużym skoku membrany
- Odlewany kosz
- Wodoodporna, powlekana membrana
- Szerokie pasmo, niski poziom zniekształceń przy wysokiej efektywności
- Doskonała wierność odtwarzania niskich częstotliwości
- Centralny kanał wentylujący, dodatkowy magnes dla optymalizacji pola magnetycznego i wyrównania poziomu impedancji
- Idealny do obudowy typu bass-reflex, o pojemności od 30 litrów

HOBBY HiFi 05/2013

"Głośnik SP-12A/302PA od IMG Stage Line jest wspaniałym rozwiązaniem do 3-drożnych systemów o głębokim basie oraz wysokiej stabilności poziomu."

## Parametry

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω        |
| Technika                                 | -          |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-4000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 50 Hz      |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -          |
| Moc znamionowa RMS                       | 300 W      |
| Moc muzyczna                             | 600 W      |
| Czułość                                  | 99 dB/W/m  |
| Max SPL                                  | -          |
| Max napięcie                             | -          |

---

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Kąt promieniowania w poziomie          | -                   |
| Kąt promieniowania w pionie            | -                   |
| Podatność mech. zawieszęń (Cms)        | 0,19 mm/N           |
| Masa ruchoma (Mms)                     | 50 g                |
| Dobroć mechaniczna (Qms)               | 7,87                |
| Dobroć elektryczna (Qes)               | 0,35                |
| Dobroć całkowita (Qts)                 | 0,34                |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)            | 77 l                |
| Rezystancja cewki (Re)                 | 6,4 $\Omega$        |
| Współczynnik BxL                       | 16,98 Tm            |
| Indukcyjność cewki (Le)                | 0,8 mH              |
| Średnica cewki                         | Ø66 mm              |
| Materiał korpusu cewki                 | Kapton              |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> ) | ±5 mm               |
| Pow. czynna mem. (Sd)                  | 530 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                           | 2 kg                |
| Średnica magnesu                       | Ø154 mm             |
| Otwór montażowy                        | Ø284 mm             |
| Głębokość montażowa                    | 123 mm              |
| Średnica otworu montażowego            | -                   |
| Rozstaw otworów X                      | -                   |
| Rozstaw otworów Y                      | -                   |
| Wymiary                                | Ø 313mm x 135mm     |
| Średnica zewnętrzna                    | Ø313 mm             |
| Szerokość                              | Ø313 mm             |
| Wysokość                               | -                   |
| Głębokość                              | 135 mm              |
| Klasa szczelności                      | -                   |
| Dopuszcz. temp. otoczenia              | 0-40 °C             |
| Waga                                   | 5,1 kg              |
| Ilość                                  | 1                   |
| Typ głośnika                           | 12"                 |